

 車両検知センサー かんたん機能比較表		車両カウンター	在車検知センサー						通過検知センサー		産業用センサー	出庫警告制御器
		CCS2	HM-UX2	HM-UW2	HM-LC6	HM-LC7	HM-S6	HM-S8	HM-R1	SSR-3	KABUTO	HM-P2
検知方式	赤外線	●								●	●	
	超音波		●	●								
	レーダー							●	●	●		
	ループコイル				●	●						
	磁気						●	●				
	その他(制御器)											●
機能	方向検知	●						●	●	●	●	●
	静止体検知		●	●	●	●	●	●		●		
	高所(取付高さ)	● (2.4~4.0m)							● ※1	● (3.5~6.5m)		
	自己診断		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	防水(保護等級)						● (IP68)	● (IPX7)	● (IP55)	● (IP54)	● (IP65)	
用途	カウント	●										
	出庫警告	●	● ※2		●		●	●	●	●	●	●
	通過	●	● ※2		●		● ※3	●	●	●		
	在車		●	●	●	●	●					
設置場所	大型商業施設	●	●	●								
	小規模店舗		●			●		●	●			
	交通施設	●	●	●			●	●	●	●	●	
	医療施設	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
	公共施設	●				●	●	●	●			
	環境施設		●		●		●	●	●	●	●	
	工場施設		●		●		●			●		
	物流倉庫	●	●	●			●	●	●	●	●	
	レジャー施設	●	●	●		●		●	●	●	●	
	住まい		●	●	●		●		●	●	●	

※1:取付高さ レーダー+赤外反射設定:3.2m、レーダー単独設定:4.0m

※2:通過する車を検知する為には通過検知設定にしてください。

※3: 通過で使用する時は制御器を「通過」に設定してください。